

كراسة الشروط والمواصفات لعملية تطوير ادارة المرج البيطرية

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة

د. صبري زينهم عكاشة

سعر النسخة: ٢٩٩ جنيه
موعد فتح المظاريف: / / ٢٠٢٢

الشروط والمواصفات العامة

تعلن مديرية الطب البيطري بالقاهرة عن مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة للقيام بعملية تطوير ادارة المرج البيطرية وفقا للشروط الآتية:

(١) هذه العملية خاضعة لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية عن طريق المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن تفضيل المنتج المحلي.

(٢) على مقدم العطاء سداد تأمين مؤقت قدره ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة الاف جنيها لا غير) وعلى صاحب العطاء المقبول بعد قبول عطائه أن يؤدي التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي ٥% من قيمه العقد.

(٣) يتم سداد التأمين الابتدائي النقدي على الكود المؤسسي الخاص بمديرية الطب البيطري القاهرة عن طريق أي بنك طبقا لطريقة التحصيل الالكتروني مع العلم ان الرقم الكودي المؤسسي هو (٣٠١٠٠٧٠١).

(٤) يجب على كل من يتقدم للمشاركة في هذه المناقصة القيام بالمعاينة الفنية النافية للجهالة على الطبيعة بموقع العمل بإدارة المرج البيطرية وعلبه التحقق من كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه العملية ويعتبر كل من تقدم بعطائه انه ملم بجميع المعلومات اللازمة لتنفيذ هذه العملية..

(٥) يجب تقديم العطاء في مطروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي وسوف يقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً.

(٦) يجب أن يشتمل مطرووف العرض الفني على الآتي:

• تقرير فني عن الاعمال موضوع هذه العملية على ضوء المعاينة يوضح خطة العمل وكذلك توضيح انواع ومواصفات جميع المواد والخامات والأصناف المستخدمة في تنفيذ العملية والبرنامج الزمني للتنفيذ.

• سابقة الخبرة والأعمال عن أعمال مماثلة لموضوع المناقصة.

• صورة رسمية من بيانات القيد بالسجل التجاري.

• صورة رسمية من البطاقة الضريبية سارية وَاخر إقرار ضريبي.

• شهادة صورة رسمية من شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة).

• بطاقة عضويه الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.

• تقديم ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.

• أصل كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة بجميع صفحاتها من مقدم العطاء على ان يتم وضع جدول الأسعار بالمطرووف المالي موقع ومختوم من صاحب العطاء.

• اثبات سداد التأمين الابتدائي النقدي على الكود المؤسسي (٣٠١٠٠٧٠١) الخاص بمديرية الطب البيطري.

• بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء والمستندات المؤيدة لذلك ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس او النظام الأساسي او هيكل راس المال وفق اخر تعديل.

• يجب أن تكون العطاءات سارية المفعول لمدة ٩٠ يوما تحسب اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية.

(٧) يجب أن يشتمل المظروف المالي على الآتي:

• قوائم الأسعار وجدول الفئات وكمياتها شاملة كافة الضرائب والرسوم والقيمة المضافة وطريقة السداد على أن تكتب الأسعار رقما وحروفا باللغة العربية وأن يكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو مقاسا أو غير ذلك دون تعديل في الوحدة.

• يجب وضع الأسعار أمام كل بند بصورة من كراسة الشروط والمواصفات بالمظروف المالي على أن تكون قوائم الأسعار وجدول الفئات مؤرخة وموقعة ومختومة من صاحب العطاء.

• عدم الكشط أو المحو أو التحشير في العرض المالي وكل تصحيح فيه يجب إعادة كتابته رقما وحروفا والتوقيع بجانبه.

• على مقدم العطاء ذكر القيمة بالجنيه المصري على أن تشتمل القيمة جميع الأعمال والخدمات والمعدات اللازمة لإنجاز العمل المطلوب على الوجه الأكمل.

(٨) صاحب العطاء المقبول مسئول عن سداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات وخلافه.

(٩) علي مقدم العطاء تحديد اقل مدة زمنية ممكنة لتنفيذ العملية وبما لا يتجاوز ٦٠ يوما من تاريخ تسلم الموقع.

(١٠) الكميات الواردة بالجدول تقديرية ويجري المحاسبة المالية على ما يتم تنفيذه فعليا على الطبيعة وتعليمات لجنة الاشراف وتقاس الاعمال المنفذة هندسيا.

(١١) يجب ان تكون المواد والخامات والأصناف المستخدمة في تنفيذ العملية من اجود الاصناف وان تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ويجب ان تعتمد جميع المواد والخامات والأصناف

والادوات والاجهزة المستخدمة في تنفيذ العملية من لجنة الاشراف قبل التوريد والتنفيذ.

(١٢) العملية وحدة واحدة لا تتجزأ وتتم الاعمال طبقا للأصول الفنية للصناعة.

(١٣) يجب الالتزام عند التنفيذ بالكود المصري ومواصفات بنود الاعمال الصادرة بقرارات السيد وزير الاسكان فيما يخص الاعمال موضوع المناقصة.

(١٤) لمديرية الطب البيطري الحق في رفض قبول اي اصناف او خامات او اعمال تكون غير مطابقة للمواصفات ولا يسمح بامتداد مدة العمل بسبب اي تأخير قد ينشأ نتيجة لرفض جهة الاشراف

للأصناف او الاعمال التي قد تكون غير مطابقة للمواصفات

(١٥) مدة الضمان للأعمال موضوع المناقصة سنة واحدة من تاريخ الاستلام الابتدائي.

(١٦) تكون الشركة صاحبة العطاء المقبول مسئولة كاملة عن جميع العمالة التي تستخدمها لتنفيذ التزاماتها وفقا للعقد من حيث التأمين عليهم ودفع التأمينات الاجتماعية كذلك دفع

التعويضات المستحقة عن أي فرد منهم الناشئة عن أصابه عمل أو أي أمور تتطلب دفع تعويضات عنها وتكون مسئولية الشركة كاملة عن الأفراد المعينين من قبلها عما يسببونها من أضرار للغير

دون أي مسئولية على المديرية.

١٧) يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الي مكتب التعاقدات الحكومية ويكون تقديم الشكوى الي المكتب في المواعيد الاتية

م	موضوع الشكوى	المدة
١	شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومين عمل على الأقل.
٢	شكاوى متعلقة بالبت الفني	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف المالية بيومين عمل على الأقل.
٣	شكاوى متعلقة بالبت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومين عمل على الاقل
٤	شكاوى متعلقة بدخول اجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديم الشكاوى بعد يومين عمل على الاكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي

١٨) مع تقديم صورته من الشكوى في ذات الوقت الي السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو فيها
١٩) تحدد يوم الموافق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لفتح المظاريف الفنية وذلك بمقر الادارة العامة للمجزر الالي بالبساتين بطريق الأوتوستراد - التونسي - القاهرة.

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري

د. صبري زينهم عكاشة

جدول الكميات والأسعار

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات وحوائط (عينة معتمدة) فرز اول حسب اللون والمقاس المطلوب ويفضل من انتاج محلي كليوباترا او ما يماثلها ويلصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل مع سقية اللحامات بلباني الاسمنت الأبيض والسعر يشمل تجهيز الحوائط قبل بدء الاعمال وتجميع وتنزيل المخلفات الي المقابل العمومية ويجب عمل كل ما يلزم لانهاء الاعمال كامله على الوجه الاكمل وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	م٢	١١٠٠		
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين سمك متوسط ٢ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل وتشمل الاعمال الطرشة العمومية بمونة ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل مع التخشين جيدا والمس بالمحارة والسعر يشمل تكسير وتقشير البياض القديم ونقل ناتج التكسير الي المقابل العمومية ويجب عمل كل ما يلزم لإنهاء الاعمال كامله على الوجه الاكمل وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	م٢	١٠٠		
٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات البلاستيك لاسقف وحوائط الادارة من الداخل باللون المطلوب وتشمل دهان وجهه ببويه البلاستيك القابل للغسيل وتلقيط ما يلزم واعداد الاسطح وتسويتها ويجب ان تكون البويات والمعجون من اجود الانواع المعتمدة والموردة داخل عليها الأصلية سكيب او سايبس او ما يماثلها، وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويجب انهاء الأعمال كاملة وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات لجنة الإشراف.	م٢	٦٥٠		

٤	المتر المسطح توريد دهان الحوائط من الخارج بدهان البلاستيك المناسب للدهانات الخارجية ويجب ان تكون البويات من اجود الانواع المعتمدة والموردة داخل عليها الأصلية سكيب او سايبس او ما يماثلها وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويجب انهاء الأعمال كامله وحسب الشروط ومواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات لجنة الإشراف.	٢م	٦٠٠	
٥	توريد وتركيب كشاف واجهات ليد قدرة ١٥٠ وات ip65 انتاج السويدي او ما يماثله في الجودة والمورده داخل عليها الأصلية، وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ والكشاف مجهز بجميع المشتملات ومحمل عالية سلك التوصيل ترموبلاستك انتاج السويدي او ما يماثله في الجودة بقطاع مناسب لقدرة الكشاف حتى اقرب مصدر داخل مواسير PVC وتركيب مفتاح معتمد لزوم التشغيل والايقاف والمواسير المناسبة وقاطع كهربائي اتوماتيكي للدائرة الكهربائية لكل مبنى على حدى وذلك طبقا لاعتماد لجنة الاشراف والتنفيذ، ويتم طبقا للمواصفات والأصول الفنية للصناعة و تعليمات لجنة الاشراف.	العدد	١٤	
٦	توريد وتركيب كشاف ليد داخلي ٢٠ اسم مزدوج ٢*١٨=٣٦ وات و ٦٥٠٠ كلفن ابيض ثلجي ويثبت بالسقف والكشاف مجهز بجميع المشتملات ومحمل عالية سلك من النحاس معزول ٣*٢م داخل مواسير PVC او خراطيم ١٦م تدفن داخل الحوائط والدائرة تغذي عدد ٨ مخرج بحد اقصى و البند يشمل توريد وتركيب عدد مفتاح اضاءة لكل كاشفين ويشمل لقمة كاملة بالعلبة البلاستيك الدفن والشاسية والوجه مع التوصيل على اللوحة وجميع الخامات انتاج السويدي او ما يماثله في الجودة والموردة داخل عليها الأصلية وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويتم التنفيذ طبقا للمواصفات والاصول الفنية للصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	العدد	١٦	
٧	بالعدد توريد وتركيب دائرة مخرج كهربائي (بريزة) مزدوجة مكونة من سلك من النحاس معزول ٣*٢+٣*١م داخل مواسير PVC او خراطيم ١٦م تدفن داخل الحوائط والدائرة تغذي عدد ٤ مخرج بحد أقصى والبند يشمل توريد وتركيب المخرج الكهربائي المكون من (فاز وتعادل وارضى) مربع كامل بالعلبة البلاستيك الدفن والشاسيه والوجه مع التوصيل على اللوحة ويجب عمل كل ما يلزم	عدد	٤	

				لانتهاء الاعمال كامله، وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	
		١	عدد	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية من الصاج المدهون اليكتروستاتيكي تحتوي على ٨ قاطع اتوماتيكي، ٤٠ امبير، ويجب عمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال كامله وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	٨
		٢	الوحدة	توريد وتركيب لافتة (لوحة) خارجية اوت دور علي واجهه للإدارة من خامة الفلكس المقاوم للعوامل الجوية والمطبوع عليها بالألوان الزيتية وتقدم الشركة عدد ٣ من التصميمات الفنية المقترحة لاختيار المقبوله منها بواسطة مدير ادارة المرج. وتشمل شاسيه قوي مقاوم للعوامل الجوية والصدأ (شمس - مطر - رطوبة ورياح) بأبعاد ١*٣ متر مكون من علب من الحديد ٨*٥سم مع دهان العلب ببويه البريمر لحمايتها من العوامل الجوية ومغطى من الخلف والجوانب بألواح الصاج المجلفن سمك امم وتقوية الشاسيه كل متر بواسطة دعامات من الحديد وتركيب وتثبيت عدد ٢ كشاف خارجي ٥٠وات لكل لوحة ويتم حماية الكابلات الكهربائية المستخدمة داخل مواسير بلاستيكية ويكون سمك الكابلات ٢مم وعمل مفتاح تشغيل لكل لوحة وقاطع كهربائي لحماية الدائرة ويجب عمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال كامله وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	٩
		٥٠	م ٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للاسقف مانعة لتسرب المياه بواسطة لفائف بيتومنيه سمك ٤ مم او ما يماثلها بركوب ١٥سم علي الاقل بين الشرائح و عمل وزرة علي الحائط بارتفاع لا يقل عن ١٠ سم. وقبل بدء العزل يجب تنظيف الاسطح جيدا بفرشاة سلك و غسلها بالماء وتنظيفها بالهواء المضغوك باستخدام الكومبرسور للتأكد من نظافتها وخلوها من اي مواد قد تعوق من كفاءة التصاق المواد العازلة و السعر يشمل تركيب بلاط	١٠

			اسمنتتي (عينة معتمدة) ويتم اللصق بمونة مكونة من ٣٥٠كجم اسمنت لكل متر مربع رمل وتعتمد العينه وطريقة التنفيذ من لجنة الاشراف قبل التوريد والتنفيذ ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات لجنة الإشراف.	
١١	الوحدة	١	توريد وعمل شبكة للمياه داخل الادارة مدخل المياه العمومي وربطها بكل مبني داخل الادارة باستخدام مواسير البولي بروبيلين قطر بوصة مع تغيير ما يلزم من الدخلات والوصلات والمحابس علي ان تكون الخامات الموردده من اجود الانواع المعتمدة ومن إنتاج محلي مثل BR او الشريف ما يماثلها في الجودة يشمل السعر توريد وتركيب ماتور مياه ٢,٥ حصان ماركة كالبيدا او ما يماثلها من اجود الانواع ومحمل علي السعر عمل التوصيلات الكهربائية بسلك ومفتاح تشغيل من اجود الأنواع ويجب عمل كل ما يلزم لانهاء الاعمال كامله وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	
١٢	م ٢	٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جندولا (عينة معتمدة) عرض متر وسمك ٤ سم على ان يتم التركيب باستخدام كوابيل من الحديد علي شكل زوايا ٣ سم * ٣ سم كل نصف متر شامل التشميع والجلي والتلميع وتركيب مرايه جنب الحائط بارتفاع ١٠ سم سمك ٢ سم مع عمل كل ما يلزم لانهاء الاعمال كامله وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	
١٣	كجم	٨٠٠	بالوزن توريد وتركيب عدد ٢ باب حديد للإدارة: الباب الاول مقاس ٣٠٠ * ٣٠٠ سم تقريبا والباب الثاني مقاس ٢٥٠ * ٢٥٠ سم تقريبا عبارة عن حلق وضلفتين والصاج المستخدم لا يقل سمكه عن ٣ سم وتركيب عواض زوايا حديدية كل ٥٠ سم والسعر يشمل اعمال الدهانات وهي عبارة عن وجهين من البرايمر ووجهين بوية الزيت والكالون والمقايض والترابيس والمفصلات وكل ما يلزم لانهاء الاعمال كامله على الوجه الاكمل حسب اصول الصناعة و تعليمات لجنة الاشراف.	
١٤	الوحدة	١	بالمقطوعية عمل حوض ارضي بأبعاد صافية ١*١م وتشمل الاعمال الحفر و الخرسانة والعزل وتوصيل الصرف للحوض من خلال مواسير UPVC قطر ٢ بوصة	

				الي اقرب غرفة صرف وعمل حنفية للمليء الحوض بالمياه من خلال مواسير البولي بروبيلين قطر بوصة ومحمل علي البند القطع الخاصة من محابس وحنفيات وجلب وكيعان وتيهات وخلاقة مما جمية وكذلك وسائل التثبيت وتعتمد العينة وطريقة التنفيذ من لجنة الاشراف قبل التوريد والتنفيذ ويجب كل ما يلزم لانهاء الاعمال كامله، وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	
				الاجمالي بالجنيه	

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة

دكتور/ صبري زينهم عكاشة

اجمالي الاسعار

م	الادارة	اجمالي قيمة الاعمال
	المرج	

اجمالي قيمة العطاء :

اسم مقدم العطاء :

العنوان :

رقم التليفون :

التوقيع :

جدول المقايسة التقديرية لكراسة الشروط والمواصفات لعملية تطوير ادارة المرحج البيطرية

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ارضيات وحوائط (عينة معتمدة) فرز اول حسب اللون والمقاس المطلوب ويفضل من انتاج محلي كليوباترا او ما يماثلها ويلصق بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣ رمل مع سقية اللحامات بلباني الاسمنت الأبيض والسعر يشمل تجهيز الحوائط قبل بدء الاعمال وتجميع وتنزيل المخلفات الي المقابل العمومية ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	م٢	١١٠٠	٢٦٠	٢٨٦٠٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين سمك متوسط ٢ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل وتشمل الاعمال الطرشرة العمومية بمونة ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي لكل متر مكعب رمل مع التخشين جيدا والمس بالمحارة والسعر يشمل تكسير وتفشير البياض القديم ونقل ناتج التكسير الي المقابل العمومية ويجب نهو الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	م٢	١٠٠	١٨٠	١٨٠٠٠
٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات البلاستيك لأسقف وحوائط الادارة من الداخل باللون المطلوب وتشمل دهان ٢ وجهه ببويه البلاستيك القابل للغسيل وتلقيط مايلزم واعداد الاسطح وتسويتها ويجب ان تكون البويات والمعجون من اجود الانواع المعتمدة والموردة داخل علبها الأصلية سكيب او سايبس او ما يماثلها وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويجب نهو الأعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات لجنة الإشراف.	م٢	٦٥٠	٩٠	٥٨٥٠٠

٤٨٠٠٠	٨٠	٦٠٠	٢ م	المتر المسطح توريد دهان الحوائط من الخارج بدهان البلاستيك المناسب للدهانات الخارجية ويجب ان تكون البويات من اجود الانواع المعتمدة والمورده داخل عليها الأصلية سكيب او سايبس او ما يماثلها وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ كل ما يلزم لانهاء الاعمال وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات لجنة الإشراف.	٤
٢١٠٠٠	١٥٠٠	١٤	العدد	توريد وتركيب كشاف واجهات ليد قدرة ١٥٠ وات ip65 انتاج السويدي او ما يماثله في الجودة والموردة داخل عليها الأصلية وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ والكشاف مجهز بجميع المشتملات ومحمل عالية سلك التوصيل ترموبلاستيك انتاج السويدي او ما يماثله في الجودة بقطاع مناسب لقدرة الكشاف حتي اقرب مصدر داخل مواسير PVC وتركيب مفتاح معتمد لزوم التشغيل والايقاف والمواسير المناسبة وقاطع كهربائي اتوماتيكي للدائرة الكهربائية لكل مبني علي حدي وذلك طبقا لاعتماد لجنة الاشراف والتنفيذ يتم طبقا للمواصفات والأصول الفنية للصناعة و تعليمات لجنة الاشراف.	٥
١٢٨٠٠	٨٠٠	١٦	العدد	توريد وتركيب كشاف ليد داخلي ١٢٠ اسم مزدوج ١٨*٢= ٣٦ وات و ٦٥٠٠ كلفن ابيض ثلجي ويثبت بالسقف والكشاف مجهز بجميع المشتملات ومحمل عالية سلك من النحاس معزول ٣*٢ مم داخل مواسير PVC او خراطيم ١٦ مم تدفن داخل الحوائط والدائرة تغذي عدد ٨ مخرج بحد اقصي و البند يشمل توريد وتركيب عدد مفتاح اضاءة لكل كاشفين ويشمل لقمة كامل بالعبية البلاستيك الدفن والشاسية والوجه مع التوصيل علي اللوحة وجميع الخامات انتاج السويدي او ما يماثله في الجودة والموردة داخل عليها الأصلية وتعتمد العينة من لجنة الاشراف قبل التنفيذ ويتم التنفيذ طبقا لمواصفات والاصول الفنية للصناعة و تعليمات لجنة الاشراف.	٦
٨٠٠٠	٢٠٠٠	٤	عدد	بالعدد توريد وتركيب دائرة مخرج كهربائي (بريزة) مزدوجة مكونة من سلك من النحاس معزول ٣*٢+٢*١ مم داخل مواسير PVC او خراطيم ١٦ مم تدفن داخل الحوائط والدائرة تغذي عدد ٤ مخرج بحد أقصى والبند يشمل توريد وتركيب المخرج الكهربائي المكون من (فاز وتعادل وارض) مربع كامل بالعبية البلاستيك الدفن والشاسية والوجهه مع التوصيل على اللوحة	٧

				ويجب عمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال كامله على الوجه الاكمل، وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	
٣٠٠٠	٣٠٠٠	١	عدد	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية من الصاج المدهون اليكتروستاتيكي تحتوي على ٨ قاطع اتوماتيكي ٤٠ امبير ويجب عمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال كامله على الوجه الاكمل وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	٨
١٠٠٠٠	٥٠٠٠	٢	الوحدة	توريد وتركيب لافتة (لوحة) خارجية اوت دور علي واجهه للإدارة من خامة الفلكس المقاوم للعوامل الجوية والمطبوع عليها بالألوان الزيتية وتقدم الشركة عدد ٣ من التصميمات الفنية المقترحة لاختيار المقبولة منها بواسطة مدير ادارة المرج. وتشمل شاسية قوي مقاوم للعوامل الجوية والصدأ (شمس - مطر - رطوبة ورياح) بأبعاد ١*٣ متر مكون من علب من الحديد ٥*٨سم مع دهان العلب بيويه البريمر لحمايتها من العوامل الجوية ومغطي من الخلف والجوانب بألواح الصاج المجلفن سمك امم وتقوية الشاسيه كل متر بواسطة دعامات من الحديد وتركيب وتثبيت عدد ٢ كشاف خارجي ٥٠وات لكل لوحة ويتم حماية الكابلات الكهربائية المستخدمة داخل مواسير بلاستيكية ويكون سمك الكابلات ٢مم وعمل مفتاح تشغيل لكل لوحة وقاطع كهربائي لحماية الدائرة ويجب عمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال كامله على الوجه الاكمل، وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	٩
١٧٥٠٠	٣٥٠	٥٠	متر مربع	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للأسقف مانعة لتسرب المياه بواسطة لفائف بيتومنيه سمك ٤ مم او ما يماثلها بركوب ٥اسم على الاقل بين الشرائح وعمل وزرة على الحائط بارتفاع لا يقل عن ١٠ سم. وقبل بدء العزل يجب تنظيف الاسطح جيدا بفرشاة سلك و غسلها بالماء وتنظيفها بالهواء المضغوط باستخدام الكومبرسور للتأكد من نظافتها وخلوها من اي مواد قد تعوق من كفاءة التصاق المواد العازلة و السعر يشمل تركيب بلاط اسمنتي (عينة معتمدة) ويتم اللصق بمونة	١٠

				مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت لكل متر مربع رمل وتعتمد العينة وطريقة التنفيذ من لجنة الاشراف قبل التوريد والتنفيذ ويجب عمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال كامله على الوجه الاكمل وحسب الشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة وتعليمات لجنة الإشراف.	
٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	١	الوحدة	توريد وعمل شبكة للمياه داخل الادارة مدخل المياه العمومي وربطها بكل مبني داخل الادارة باستخدام مواسير البولي بروبيلين قطر بوصة مع تغيير ما يلزم من الدخلات والوصلات والمحابس على ان تكون الخامات الموردة من اجود الانواع المعتمدة ومن إنتاج محلي مثل BR او الشريف ما يماثلها في الجودة يشمل السعر توريد وتركيب ماتور مياه ٢,٥ احصان ماركة كالبيدا او ما يماثلها من اجود الانواع ومحمل على السعر عمل التوصيلات الكهربائية بسلك ومفتاح تشغيل من اجود الأنواع ويجب عمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	١١
١٤٤٠٠	٦٠٠	٢٤	م ٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جندولا (عينة معتمدة) عرض متر وسمك ٤ سم على ان يتم التركيب باستخدام كوابيل من الحديد على شكل زوايا ٣ سم * ٣ سم كل نصف متر شامل التشميع والجلي والتلميع وتركيب مرايه جنب الحائط بارتفاع ١٠ سم سمك ٢ سم مع عمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال كامله مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	١٢
٣٢٠٠٠	٤٠	٨٠٠	كجم	بالوزن توريد وتركيب عدد ٢ باب حديد للإدارة: الباب الاول مقاس ٣٠٠ * ٣٠٠ سم تقريبا والباب الثاني مقاس ٢٥٠ * ٢٥٠ سم تقريبا عبارة عن حلق و ضلفتين والصاج المستخدم لا يقل سمكه عن ٣ سم وتركيب عواض زوايا حديدية كل ٥٠ سم والسعر يشمل اعمال الدهانات وهى عبارة عن وجهين من البرايمر ووجهين بوية الزيت والكالون والمقابض والترابيس والمفصلات ويجب عمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال كامله على الوجه الاكمل، وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	١٣
٨٠٠٠	٨٠٠٠	١	الوحدة	بالمقطوعية عمل حوض ارضي بأبعاد صافية ١*١م وتشمل الاعمال الحفر والخرسانة والعزل وتوصيل الصرف للحوض من خلال مواسير UPVC قطر ٢ بوصة	١٤

				الى اقرب غرفة صرف وعمل حنفيه للمليء الحوض بالمياه من خلال مواسير البولي بروبيلين قطر بوصة ومحمل علي البند القطع الخاصة من محابس وحنفيات وجلب وكيعان وتيهات وخلاقة على الوجه الاكمل وكذلك وسائل التثبيت وتعتمد العينة وطريقة التنفيذ من لجنه الاشراف قبل التوريد والتنفيذ ويجب عمل كل ما يلزم لإنهاء الاعمال كامله على الوجه الاكمل وحسب الشروط والمواصفات وحسب اصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف.	
		582200		الاجمالي بالجنيه	

يعتمد

وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة

دكتور/ صبري زينهم عكاشة